

GAMME PRIVTEINT · CÉRAMIQUE INFRAROUGE

Essentielle

Céramique infrarouge

La technologie céramique à prix plus doux. Des particules qui filtrent les infrarouges, une composition sans métal, et sept teintes du presque clair au plus foncé de la gamme : 3 % de lumière.



7 teintes présentées sur la même vitre

10 ans

GARANTIE FABRICANT

99 %

UV BLOQUÉS

Sans métal

AUCUNE
INTERFÉRENCE

2 plis

CONSTRUCTION

50 µm

ÉPAISSEUR

TEINTE	LUMIÈRE TRANSMISE	CHALEUR SOLAIRE REJETÉE	ÉBLOUISSEMENT RÉDUIT	OÙ LA POSER
Vitrage clair 3 mm, sans film	<div><div></div></div> 90 %	<div><div></div></div> 12 %	<div><div></div></div> 9 %	Référence
Vitrage teinté d'usine 3 mm	<div><div></div></div> 24 %	<div><div></div></div> 34 %	<div><div></div></div> 78 %	Référence
Essentielle 70 %	<div><div></div></div> 70 %	<div><div></div></div> 40 %	<div><div></div></div> 30 %	Arrière, lunette
Essentielle 50 %	<div><div></div></div> 50 %	<div><div></div></div> 35 %	<div><div></div></div> 50 %	Arrière, lunette
Essentielle 36 %	<div><div></div></div> 36 %	<div><div></div></div> 47 %	<div><div></div></div> 65 %	Arrière, lunette
Essentielle 22 %	<div><div></div></div> 22 %	<div><div></div></div> 47 %	<div><div></div></div> 79 %	Arrière, lunette
Essentielle 12 %	<div><div></div></div> 12 %	<div><div></div></div> 47 %	<div><div></div></div> 85 %	Arrière, lunette
Essentielle 6 %	<div><div></div></div> 6 %	<div><div></div></div> 49 %	<div><div></div></div> 94 %	Arrière, lunette
Essentielle 3 %	<div><div></div></div> 3 %	<div><div></div></div> 65 %	<div><div></div></div> 97 %	Arrière, lunette

Une teinte « 20 % » laisse passer 20 % de la lumière : plus le chiffre est bas, plus la vitre est foncée. Valeurs mesurées par le fabricant du film sur vitrage clair de 3 mm.

Bon à savoir

*** Vitres avant.** En France, le pare-brise et les vitres avant doivent laisser passer au moins 70 % de la lumière, film compris (décret 2016-448). Le vitrage d'origine en filtre déjà une partie : seule une teinte très claire peut convenir, après mesure au photomètre. Vitres arrière et lunette : toutes les teintes sont autorisées.

Après la pose. Gardez les vitres fermées quelques jours et ne nettoyez pas l'intérieur : l'adhésif fait corps avec le verre en 15 jours. De petites traces d'eau peuvent rester visibles quelques jours, c'est normal.

Entretien. Chiffon doux et eau savonneuse. Pas de produit à l'ammoniaque, pas de grattoir ni d'éponge abrasive sur la face filmée.

Construction · 6 couches

1. Couche dure anti-rayures : résiste au nettoyage et aux frottements des joints de vitre.
2. Polyester optique teinté dans la masse : la couleur ne s'efface pas, aucune déformation.
3. Adhésif de liaison entre les deux plis.
4. Polyester optique chargé de nanoparticules céramiques qui arrêtent la chaleur.
5. Adhésif de pose, qui fait corps avec le verre en 15 jours.
6. Film de protection de l'adhésif, retiré au moment de la pose.